

Icopali kummibituumenliim

TOOTELEHT

Elastne kummibituumenliim ja vuugisegu, mida kasutatakse bituumenkatete liitekohtade ja ülestõstete liimimiseks. Sobib ka vanade rullmaterjaliga kaetud katuste parandamiseks, kivi- ja Minerit-plaatidega kaetud katuste tihendamiseks ning bituumenipõhiste materjalide valtsimiseks.

Kasutamine

Bituumenrullmaterjalide liimimiseks.

Kasutusjuhend

Töötemperatuur +0 - + 50°C. Pinnad peavad olema puhtad ja kuivad. Kantakse pinnale kassettpressi, pintslivi või lapitsaga. Tasandatakse märjaks tehtud lapitsaga. Liimikulu on umbes 5 jm ühe kassetiga. Tööriistade puhastamiseks sobib mineraaltäpentin.

Tolmukuiv umbes 15 minuti pärast, kuivamisaeu 8 ööpäeva olenevalt kihi paksusest. Saab värvida akrüüllateksiga.

Mõõtmed

Pakendi suurus	0,3 l	2,5 l
Tk/pakk	12 tk	6 tk
Toote number	54503	54536

Pakend

0,3 l Kummibituumenliim on pakendatud kasseti, millest toode kantakse pinnale kassettpressi abil.
2,5 l Kummibituumenliim on pakendatud metallanumasse.

Ladustamine

Toodet hoida jahedas ja kuivas hea ventliatsiooniga ruumis.

Körvaldamine

Kasutamata toode ja pakend toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti.
Tühjad anumad toimetada vastavasse käitluskohta ringlussevõtuks.

Ohutus

Vaata ohutuskaarti.

Maaletooja

Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
tel 020 7436 200

Päritoluriik

Taani



Omadus	Meetod	Ühik	
Viskoossus	SV 40.2-89	cP	250 000 – 300 000
Lahjendamine			Lakipiiritus
Lahusti			Cl. II-1
MAL-kood		mm ² /s	3-3
Leekpunkt	DIN 52755	°C	>27



BMI Eesti

Karamelli 6
11318 Tallinn
e-mail: eesti@bmggroup.com
Tel: +372 682 8118

bmggroup.com/ee