

# QuickSeal

– kindel toode läbiviikude ja detailide tihendamiseks !

## TOOTELEHT

QuickSeal on kindel ja ohutu veetõkkemass näiteks detailide ja nõudlike katusedetailide tihendamiseks.

### Müügi pakend sisaldab:

- 4 kg QuickSeal mastiks
- Tugevduskangas 0,3 m × 4 m
- Pintsel
- Kasutusjuhend

### QuickSeali on lihtne kasutada:

- Piiritlege puhas ja kuiv töödeldav ala teibiga.
- Kandke peale kahe kihina. Kasutage kihtide vahel tugevduskangast.
- Vajaduse korral katke ala puiste või rullmaterjaliga

QuickSeal saavutab pindkuivuse 2-4 tunniga ja täieliku kuivuse 48 tunni jooksul, kui temperatuur on umbes 20 kraadi.

Toote värvus: must

Kulu: 3 kg / m<sup>2</sup>

Töotemperatuur: +0...+ 50°C

Ladustamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas. Vältida külmumist.

Vaadake Icopali YouTube'i kanalilt näidisvideot sellest, kuidas korstna ümbrust tihendada mastiksiga QuickSeal!



Toote kasutusjuhendi leiab pakendist.



### BMI Eesti

Karamelli 6  
11318 Tallinn  
e-mail: eesti@bmggroup.com  
Tel: +372 682 8118

[bmggroup.com/ee](http://bmggroup.com/ee)