

# Flexisteel Light -aluskermi

## Asennusohje vapaasti asennettavaksi ja rakoalustalle

Flexisteel Light on kuitukangaspintainen kumibitumialuskermi, joka voidaan asentaa kiinteään umpialustan lisäksi myös vapaasti asennettavana eli roikkuvana aluskatteena sekä rakolauta-alustalle alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Aluskatetta tulee käyttää kaikkien epäjatkuvien katemateriaalien, kuten teräs- ja tiilikatteiden sekä bitumikattolaattojen aluskatteena harjakatoilla.

### ASENNUSOHJE / VAPAASTI ASENNETTAVA ALUSKATE

Roikkuva eli vapaasti asennettava aluskate asennetaan aina poikittain kattotuoleihin nähden. FlexiSteel Light -aluskermillä kattokaltevuuksien tulee olla vähintään 1:4 (14°) ja kattotuoliväli saa olla maksimissaan 600 mm. Aluskatteen limitys vaaka- sekä pystysaumoissa on min. 200 mm. Aluskate asennetaan kattokannattajien väliin löysälle (10-30 mm) niin, että kannattajien väliin jää notko jolloin aluskatteelle joutuva vesi kulkeutuu pois eikä ajaudu tuuletusrimoihin. Pituussuunnassa jatkokset tehdään kattotuolien kohdalle. Poista aluskerman liimareunojen suojamuovit asennuksen yhteydessä, jotta kermit liimaantuvat toisiinsa limityksen osalta. Huolehdi myös katteen alapuolisesta tuuletuksesta.

- kattotuolijako max k600
- kattokaltevuus jyrkempi kuin 1:4 (14°)
- aluskerman limitys 200 mm (vaaka- ja pystysaumamat)

### ASENNUSOHJE / RAKOALUSTA

FlexiSteel Light -aluskermi voidaan asentaa myös rakolauta-alustalle, kun päälle asennetaan lukko- tai konesaumapelti. Kattokaltevuuksien täytyy olla kuitenkin vähintään 1:3 (18,4°) ja raon leveys ei saa ylittää 50 mm. Aluskermi asennetaan vaakaan ja jos saumakohta osuu raon kohdalle on rako asennettava rima, joka estää saumakohdan painumisen rakoan. Kermit kiinnitetään normaalisti huopanauloilla (tai ohutlevyruuveilla) liimasaumasta. Muilta osin noudatetaan Aluskermit kiinteille alustoille -asennusohjetta.

- vain lukko- ja konesaumapellin alle
- vaaka-asennus
- kattokaltevuus jyrkempi kuin 1:3 (18,4°)
- raon leveys max 50 mm
- jos rako kermin sauman kohdalla alle asennettava rima
- aluskerman limitys liimareunan verran eli 80 mm (päätysauman limitys 150 mm)

### Markkinoija

Icopal Oy  
Läntinen teollisuuskatu 10  
02920 Espoo  
Puh. 020 7436 200

Tuotteen alkuperämaa  
Ruotsi